

CMP-C

Module compact

Module compact CO₂ de 10,6 µm pour intégration en ligne et marquage des matières non métalliques compatibles. Son encombrement est de 827 × 180 × 161 mm et une masse inférieure à 19 kg.



Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type de laser	CO ₂
Longueur d'onde	10,6 µm
Dimensions	827 × 180 × 161 mm
Masse	< 19 kg
Logiciel proposé	LYUSLIGHT V1.0, personnalisable pour connexion MES/ERP
Systèmes d'exploitation	Windows 11 Pro 64 bits ; Windows 10 Pro 32/64 bits ; Linux en option
Langues prises en charge	Chinois, anglais, allemand, japonais, coréen
Contenu de marquage - texte	Lettres latines, chiffres, caractères chinois, symboles, polices TrueType
Codes-barres	CODE39, CODE93, CODE128 (ISO 15417), CODE11, EAN/UPC, CODE2, PDF417
Codes 2D	QR Code, Data Matrix, Maxicode, Grid Matrix, DotCode, Han Xin Code, images matricielles personnalisées
Formats graphiques	DXF, PLT, BMP, JPG, SVG, PNG (notamment)
Appel de fichiers	Lecture d'un code-barres ; fichiers locaux ou réseau

Équipements et fonctions

- Installation adaptable à l'espace et à la structure de la ligne.
- Mise en réseau de plusieurs marqueurs avec fonction de gestion des doublons de numéros.
- Trajet optique configurable horizontalement ou verticalement.
- Appel de fichiers locaux ou réseau depuis un lecteur de codes-barres.

Options machine

- Logiciel LYUSLIGHT V1.0 personnalisable pour connexion MES/ERP.
- Linux en option.

Précisions techniques

Architecture et trajet optique adaptables à la ligne.

Logiciel LYUSLIGHT V1.0 et connexion ERP/MES selon projet.

Puissance, champ, vitesse, refroidissement et alimentation à définir pour la configuration proposée.