

Systèmes Split

Architectures séparées et intégrables pour le marquage fibre, CO₂ RF et UV.



Repères par modèle

Modèle	Repères techniques
MT-FP Split fibre Fiche complète	Configurations Q-switch : MT-FP30 : 30 W ; MT-FP50 : 50 W - source Raycus Optique de configuration : F160 : 100 × 100 mm Refroidissement : Air pour les versions courantes ; eau sur MT-FP200 M
MT-RFP Split CO₂ Fiche complète	Configurations laser : MT-RFP30 : 30 W ; MT-RFP60 : 60 W - source CO ₂ SYNRAD Optique de configuration : F160 : 100 × 100 mm Refroidissement : Air
MT-UVP Split UV Fiche complète	Configurations laser : MT-UVP5 : 5 W ; MT-UVP10 : 10 W ; MT-UVP15 : 15 W Optique de configuration : F160 : 100 × 100 mm Refroidissement : Air sur 5 W ; liquide sur 10/15 W
MT-OL-F Fiche complète	Puissances laser : 20 W / 30 W / 50 W Champs de marquage (selon optique) : 50 × 50 ; 70 × 70 ; 110 × 110 mm (options) Refroidissement : Air ou eau, selon configuration
MT-OL-C Fiche complète	Puissances laser : 10 W / 30 W / 60 W Champs de marquage (selon optique) : 50 × 50 ; 70 × 70 ; 110 × 110 mm (options) Refroidissement : Air ou eau, selon configuration
MT-OL-U Fiche complète	Puissances laser : 3 W / 5 W / 10 W Champs de marquage (selon optique) : 50 × 50 ; 70 × 70 ; 110 × 110 mm (options) Refroidissement : Air ou eau, selon configuration
MT-SF Fiche complète	Puissances de configuration : 30 / 50 W ; fibre Q-switch Raycus Optique de configuration : F160 : 100 × 100 mm Refroidissement : Air

Modèle	Repères techniques
MT-SC Fiche complète	Puissances de configuration : 30 /60 W ; CO ₂ Coherent C30 / C55 Optique de configuration : F160 : 100 × 100 mm Refroidissement : Air
MT-SU Fiche complète	Puissances de configuration : 5 /10 W ; UV Optique de configuration : F160 : 100 × 100 mm Refroidissement : Air sur 5 W ; liquide sur 10 W
CMP-F Fiche complète	Puissance laser : 20 /30 W ; deux références CMPF2A / CMPF3A Champ de marquage : 100 × 100 mm Dimensions : 526 × 170 × 100 mm
CMP-C Fiche complète	Type de laser : CO ₂ Dimensions : 827 × 180 × 161 mm Longueur d'onde : 10,6 µm
CMP-U Fiche complète	Puissance laser : 5 W Champ de marquage : 100 × 100 mm Dimensions : 579 × 190 × 128 mm

Consultez les fiches individuelles pour les caractéristiques détaillées, les équipements et les options de chaque modèle.