

Gamme DE

Dépoussiérage industriel pour la découpe métal, la fabrication additive métallique et la production de batteries.

Caractéristiques par modèle

Caractéristique	PA-DE3000	PA-DE5000	PA-DE6000
Débit d'air	3000 m ³ /h	5000 m ³ /h	6000 m ³ /h
Pression	3000 Pa	3200 Pa	3500 Pa
Puissance	3,0 kW	5,5 kW	7,5 kW
Alimentation	220 V / 380 V / 415 V / 440 V, triphasé, 50/60 Hz	220 V / 380 V / 415 V / 440 V, triphasé, 50/60 Hz	220 V / 380 V / 415 V / 440 V, triphasé, 50/60 Hz
Niveau sonore	< 73 dB(A)	< 75 dB(A)	< 78 dB(A)
Dimensions	814 × 845 × 1985 mm	964 × 995 × 2052 mm	1402 × 1046 × 2194 mm
Poids	250 kg	350 kg	800 kg
Entrée d'air	200 mm	250 mm	300 mm
Préfiltre	Cartouche PTFE antistatique et ignifugée	Cartouche PTFE antistatique et ignifugée	Cartouche PTFE antistatique et ignifugée
Filtre principal	Charbon actif traité (en option)	Charbon actif traité (en option)	Charbon actif traité (en option)

Précisions techniques

Débit et dépression sont des valeurs annoncées par le fabricant. Le débit utile dépend des filtres, du réseau de gaines et de l'installation.

Les performances des médias filtrants sont celles annoncées par le fabricant ; elles ne garantissent pas à elles seules la qualité de l'air rejeté.

Dimensions : largeur × profondeur × hauteur.

Les filtres PTFE sont annoncés antistatiques et ignifugés. L'adéquation aux poussières combustibles et les justificatifs de protection contre les explosions doivent être confirmés pour la configuration commandée.

[Retrouver cette fiche sur mactrontech-france.fr](https://mactrontech-france.fr)