

Gamme F

Captation compacte des fumées, particules fines, gaz et odeurs au plus près du poste.



PA-F250s



PA-F350s



PA-F250d



PA-F350d

Caractéristiques par modèle - tableau 1/2

Caractéristique	PA-F200s	PA-F250s	PA-F350s
Débit d'air	200 m ³ /h	250 m ³ /h	350 m ³ /h
Pression	2700 Pa	2800 Pa	3700 Pa
Puissance	0,105 kW	0,2 kW	0,35 kW
Alimentation	90-110 V / 210-257 V, monophasé, 50/60 Hz	90-110 V / 210-257 V, monophasé, 50/60 Hz	90-110 V / 210-257 V, monophasé, 50/60 Hz
Niveau sonore	< 55 dB(A)	< 60 dB(A)	< 63 dB(A)
Dimensions	270 × 250 × 351 mm	430 × 250 × 412 mm	520 × 310 × 515 mm
Poids	7 kg	14,5 kg	20,5 kg
Entrée d'air	50 mm / 75 mm	50 mm / 75 mm	50 mm / 75 mm
Préfiltre	Nappe filtrante F5 (95 % à 1 µm) ; F9 à plis profonds (95 % à 0,9 µm)	Nappe filtrante F5 (95 % à 1 µm) ; F9 à plis profonds (95 % à 0,9 µm)	Nappe filtrante F5 (95 % à 1 µm) ; F9 à plis profonds (95 % à 0,9 µm)
Filtre principal	H14 à plis profonds (99,997 % à 0,3 µm) ; Charbon actif traité	H14 à plis profonds (99,997 % à 0,3 µm) ; Charbon actif traité	H14 à plis profonds (99,997 % à 0,3 µm) ; Charbon actif traité

Caractéristiques par modèle - tableau 2/2

Caractéristique	PA-F250d	PA-F350d
Débit d'air	250 m ³ /h	350 m ³ /h
Pression	2700 Pa	3700 Pa
Puissance	0,2 kW	0,35 kW
Alimentation	90-110 V / 210-257 V, monophasé, 50/60 Hz	90-110 V / 210-257 V, monophasé, 50/60 Hz
Niveau sonore	< 60 dB(A)	< 63 dB(A)
Dimensions	430 × 250 × 412 mm	520 × 310 × 515 mm
Poids	15 kg	21 kg
Entrée d'air	50 mm / 75 mm	50 mm / 75 mm
Préfiltre	Nappe filtrante F5 (95 % à 1 µm) ; F9 à plis profonds (95 % à 0,9 µm)	Nappe filtrante F5 (95 % à 1 µm) ; F9 à plis profonds (95 % à 0,9 µm)
Filtre principal	H14 à plis profonds (99,997 % à 0,3 µm) ; Charbon actif traité	H14 à plis profonds (99,997 % à 0,3 µm) ; Charbon actif traité

Précisions techniques

Débit et dépression sont des valeurs annoncées par le fabricant. Le débit utile dépend des filtres, du réseau de gaines et de l'installation.

Les performances des médias filtrants sont celles annoncées par le fabricant ; elles ne garantissent pas à elles seules la qualité de l'air rejeté.

Ordre des dimensions à confirmer pour l'implantation. Le niveau sonore est indiqué à 1 m en conditions normales d'utilisation.

[Retrouver cette fiche sur mactrontech-france.fr](https://mactrontech-france.fr)