


Gamme FS-C

Architecture horizontale compacte pour les fumées, gaz et odeurs de procédés laser ou jet d'encre.



*Extracteur horizontal PURE AIR TECH
de la gamme FS-C*

Caractéristiques par modèle

Caractéristique	PA-FS500-ca	PA-FS800-ca
Débit d'air	500 m³/h	800 m³/h
Pression	9600 Pa	9600 Pa
Puissance	1,1 kW	1,3 kW
Alimentation	90-110 V / 210-257 V, monophasé, 50/60 Hz	90-110 V / 210-257 V, monophasé, 50/60 Hz
Niveau sonore	< 60 dB(A)	< 63 dB(A)
Dimensions	900 × 885 × 650 mm	900 × 885 × 650 mm
Poids	109 kg	114 kg
Entrée d'air	75 mm / 100 mm	100 mm / 125 mm
Préfiltre	F8 à plis profonds (95 % à 0,9 µm, surface de média 12m² - 30m² environ)	F8 à plis profonds (95 % à 0,9 µm, surface de média 12m² - 30m² environ)
Filtre principal	H14 à plis profonds (99,997 % à 0,3 µm) ; Charbon actif traité (masse 12-30 kg environ)	H14 à plis profonds (99,997 % à 0,3 µm) ; Charbon actif traité (masse 12-30 kg environ)

Précisions techniques

Débit et dépression sont des valeurs annoncées par le fabricant. Le débit utile dépend des filtres, du réseau de gaines et de l'installation.

Les performances des médias filtrants sont celles annoncées par le fabricant ; elles ne garantissent pas à elles seules la qualité de l'air rejeté.

Ordre des dimensions à confirmer pour l'implantation. Le niveau sonore est indiqué à 1 m en conditions normales d'utilisation.

[Retrouver cette fiche sur mactrontech-france.fr](https://mactrontech-france.fr)