

Gamme FVS-i

Déclinaisons i pour l'extraction des fumées et odeurs de l'impression par sublimation.



PA-FVS500i - vue arrière publiée par le fabricant

Caractéristiques par modèle - tableau 1/2

Caractéristique	PA-FVS400i	PA-FVS500i	PA-FVS800i
Débit d'air	400 m ³ /h	500 m ³ /h	800 m ³ /h
Pression	8000 Pa	10000 Pa	10000 Pa
Puissance	1,0 kW	1,1 kW	1,3 kW
Alimentation	90-110 V / 210-257 V, monophasé, 50/60 Hz	90-110 V / 210-257 V, monophasé, 50/60 Hz	90-110 V / 210-257 V, monophasé, 50/60 Hz
Niveau sonore	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)	< 63 dB(A)
Dimensions	400 × 482 × 1030 mm	500 × 562 × 1040 mm	500 × 562 × 1040 mm
Poids	50 kg	83 kg	86 kg
Entrée d'air	75 mm / 100 mm	75 mm / 100 mm	100 mm / 125 mm
Préfiltre	Mousse à cellules ouvertes haute densité ; F9 à plis profonds (95 % à 1,0 µm, surface de média 12m ² - 30m ² environ)	Mousse à cellules ouvertes haute densité ; F9 à plis profonds (95 % à 1,0 µm, surface de média 12m ² - 30m ² environ)	Mousse à cellules ouvertes haute densité ; F9 à plis profonds (95 % à 1,0 µm, surface de média 12m ² - 30m ² environ)
Filtre principal	H14 à plis profonds (99,99 % à 0,3 µm) ; Charbon actif traité (masse 12-30 kg environ)	H14 à plis profonds (99,99 % à 0,3 µm) ; Charbon actif traité (masse 12-30 kg environ)	H14 à plis profonds (99,99 % à 0,3 µm) ; Charbon actif traité (masse 12-30 kg environ)

Caractéristiques par modèle - tableau 2/2

Caractéristique	PA-FVS1600i	PA-FVS2400i
Débit d'air	1600 m ³ /h	2400 m ³ /h
Pression	10000 Pa	10000 Pa
Puissance	2,3 kW	3,5 kW
Alimentation	90-110 V / 210-257 V, monophasé, 50/60 Hz	90-110 V / 210-257 V, monophasé, 50/60 Hz
Niveau sonore	< 65 dB(A)	< 68 dB(A)
Dimensions	670 × 769 × 1356 mm	750 × 907 × 1341 mm
Poids	185 kg	205 kg
Entrée d'air	150 mm	200 mm
Préfiltre	Mousse à cellules ouvertes haute densité ; F9 à plis profonds (95 % à 1,0 µm, surface de média 12m ² - 30m ² environ)	Mousse à cellules ouvertes haute densité ; F9 à plis profonds (95 % à 1,0 µm, surface de média 12m ² - 30m ² environ)
Filtre principal	H14 à plis profonds (99,99 % à 0,3 µm) ; Charbon actif traité (masse 12-30 kg environ)	H14 à plis profonds (99,99 % à 0,3 µm) ; Charbon actif traité (masse 12-30 kg environ)

Précisions techniques

Débit et dépression sont des valeurs annoncées par le fabricant. Le débit utile dépend des filtres, du réseau de gaines et de l'installation.

Les performances des médias filtrants sont celles annoncées par le fabricant ; elles ne garantissent pas à elles seules la qualité de l'air rejeté.

Dimensions : largeur × profondeur × hauteur.

Les modèles standard et i partagent les caractéristiques indiquées. Les équipements de commande doivent être précisés dans l'offre.

Les capteurs et fonctions de surveillance sont proposés selon configuration ; leur présence et leur périmètre sont à préciser dans l'offre.

[Retrouver cette fiche sur mactrontech-france.fr](https://mactrontech-france.fr)